

# GATEWAY



<b>PROZESSOR</b>	
Chipsatz	1,2 GHz Quad-Core CPU
Speicher	1 GB LPDDR2 SDRAM / 16 GB class 10 micro SD
<b>VERBINDUNGEN</b>	
Bluetooth / WLAN / LAN	V 4.1 EDR Class 1 / 802.11 b / g / n
Reichweite	ca. 30m indoor / ca. 100m outdoor
Netzwerk	Mobile Daten-Schnittstelle - Mini - SIM
Anschlüsse	2× USB 2.0 / 100-MBit/s Ethernet, RJ45 / Micro-USB Ladebuchse
Schnittstellen	POST (JSON, XML, etc.) oder GET per HTTP(s) / SIA-TCP (z.B. Contact ID oder SIA-DCS) / SMS, Mail, etc. (via server auf Anfrage)
<b>FUNKTIONEN</b>	
Art	Dezentraler Fog Netzwerkcontroller / Multifunktions IoT Hub
<b>STROMVERSORGUNG</b>	
Zubehör	USB-Netzteil / 1,5 m Micro-USB-Kabel (Klasse II, schutzisoliert)
Ausgangs- / Betriebsspannung	5 V DC, max. 12,5 Watt / 110 V – 230 V ( 50 – 60 Hz )

# GATEWAY



## GEHÄUSE

Material / Farbe

Lupoy (PC/ABS) / Weiß

Anbringung

Wandmontage durch Schrauben

Eigenschaften

UL 94, schwer entflammbar

Größe / Gewicht

Gateway ca. 125 x 125 x 45 mm, ca. 210 g / Netzteil ca. 40 x 20 x 50 mm, ca. 80 g

## EINSATZBEREICH

Temperatur

-10 ° C bis +55 ° C

## ZULASSUNG

CE-Zulassung

<https://safactory.com/controller-ce-admission>