

GATEWAY



PROZESSOR

Chipsatz	1,2 GHz Quad-Core CPU
Speicher	1 GB LPDDR2 SDRAM / 16 GB class 10 micro SD

VERBINDUNGEN

Bluetooth / WLAN	V 4.1 EDR Class 1 / 802.11 b / g / n
Reichweite	ca. 30 m indoor / ca. 100 m outdoor
Netzwerk	Mobile Daten-Schnittstelle - Mini - SIM
Anschlüsse	2x USB 2.0 / 100-MBit/s Ethernet, RJ45 / Micro-USB Ladebuchse
Schnittstellen	POST (JSON, XML, etc.) oder GET per HTTP(s) / SIA-TCP (z.B. Contact ID oder SIA-DCS) / SMS, Mail, etc. (via Server auf Anfrage)

FUNKTIONEN

Art	Dezentraler Fog Netzwerkcontroller / Multifunktions IoT Hub
-----	---

STROMVERSORGUNG

Zubehör	USB-Netzteil / 1,5 m Micro-USB-Kabel (Klasse II, schutzisoliert)
Ausgangs- / Betriebsspannung	5 V DC, max. 12,5 Watt / 110 V – 230 V (50 – 60 Hz)

GEHÄUSE

Material / Farbe	Lupoy (PC/ABS) / Weiß
Anbringung	Wandmontage durch Schrauben
Eigenschaften	UL 94 , schwer entflammbar
Größe / Gewicht	Gateway ca. 125 x 125 x 45 mm, ca. 210 g / Netzteil ca. 40 x 20 x 50 mm, ca. 80 g

EINSATZBEREICH

Temperatur	-10 ° C to +55 ° C
------------	--------------------