

GATEWAY



PROZESSOR

Chipsatz 1,2 GHz Quad-Core CPU

Speicher 1 GB LPDDR2 SDRAM / 16 GB class 10 micro SD

VERBINDUNGEN

Bluetooth / WLAN / LAN V 4.1 EDR Class 1 / 802.11 b / g / n

Reichweite ca. 30m indoor / ca. 100m outdoor

Netzwerk Mobile Daten-Schnittstelle - Mini - SIM

Anschlüsse 2x USB 2.0 / 100-MBit/s Ethernet, RJ45 / Micro-USB Ladebuchse

Schnittstellen POST (JSON, XML, etc.) oder GET per HTTP(s) / SIA-TCP (z.B. Contact ID oder SIA-DCS) / SMS, Mail, etc. (via server auf Anfrage)

FUNKTIONEN

Art Dezentraler Fog Netzwerkcontroller / Multifunktions IoT Hub

STROMVERSORGUNG

Zubehör USB-Netzteil / 1,5 m Micro-USB-Kabel (Klasse II, schutzisoliert)

Ausgangs- / Betriebsspannung 5 V DC, max. 12,5 Watt / 110 V – 230 V (50 – 60 Hz)

GATEWAY



GEHÄUSE

Material / Farbe	Lupoy (PC/ABS) / Weiß
Anbringung	Wandmontage durch Schrauben
Eigenschaften	UL 94, schwer entflammbar
Größe / Gewicht	Gateway ca. 125 x 125 x 45 mm, ca. 210 g / Netzteil ca. 40 x 20 x 50 mm, ca. 80 g
EINSATZBEREICH	
Temperatur	-10 ° C bis +55 ° C