



| | |
|------------------------------|---|
| <h1>GATEWAY</h1> |  |
| PROZESSOR | |
| Chipsatz | 1,2 GHz Quad-Core CPU |
| Speicher | 1 GB LPDDR2 SDRAM / 16 GB class 10 micro SD |
| VERBINDUNGEN | |
| Bluetooth / WLAN / LAN | V 4.1 EDR Class 1 / 802.11 b / g / n |
| Reichweite | ca. 30m indoor / ca. 100m outdoor |
| Netzwerk | Mobile Daten-Schnittstelle - Mini - SIM |
| Anschlüsse | 2× USB 2.0 / 100-MBit/s Ethernet, RJ45 / Micro-USB Ladebuchse |
| Schnittstellen | POST (JSON, XML, etc.) oder GET per HTTP(s) / SIA-TCP (z.B. Contact ID oder SIA-DCS) / SMS, Mail, etc. (via server auf Anfrage) |
| FUNKTIONEN | |
| Art | Dezentraler Fog Netzwerkcontroller / Multifunktions IoT Hub |
| STROMVERSORGUNG | |
| Zubehör | USB-Netzteil / 1,5 m Micro-USB-Kabel (Klasse II, schutzisoliert) |
| Ausgangs- / Betriebsspannung | 5 V DC, max. 12,5 Watt / 110 V – 230 V (50 – 60 Hz) |

| | |
|-------------------------|---|
| <h2><u>GATEWAY</u></h2> |  |
| GEHÄUSE | |
| Material / Farbe | Lupoy (PC/ABS) / Weiß |
| Anbringung | Wandmontage durch Schrauben |
| Eigenschaften | UL 94, schwer entflammbar |
| Größe / Gewicht | Gateway ca. 125 x 125 x 45 mm, ca. 210 g / Netzteil ca. 40 x 20 x 50 mm, ca. 80 g |
| EINSATZBEREICH | |
| Temperatur | -10 ° C bis +55 ° C |
| ZULASSUNG | |
| CE-Zulassung | https://safactory.com/controller-ce-admission |